



## Ilmanjäähdyttimet suuriin tiloihin



GREE Fresh Wind on lattialla seisova "tornimallinen" lämpöpumppu. Fresh Wind viilentää sekä lämmittää tilat, joissa tehontarve on suuri.

Laitteen suuren viilennys- sekä lämmitystehon vuoksi, laite soveltuu esimerkiksi toimistoon, ravintolaan, liiketilaan tai muihin suurempiin tiloihin. Laitteiston sisäyksikkö seisoo vapaasti lattialla, joka tekee asennuksesta helppoa ja nopeaa.

GREE Fresh Wind "tornimallin" jäähdytysteho on 12,0 kW ja lämmitysteho 13,6 kW.

Maailman suurimman ilmastointilaittevalmistaja GREE:n kehittynyt invertteriteknikka mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden ja huoltoman toiminnan vuosiksi eteenpäin.



Fresh Wind I40-A



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.

Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme keskimäärin noin 6 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Espoossa.

## Tekniset tiedot

| Malli             |                                 | Fresh Wind 140-A  |                 |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Sisäyksikkö       |                                 | GVH48AH-M3DNA5A/I |                 |
| Ulkoyksikkö       |                                 | GVH48AH-M3DNA5A/O |                 |
| Lämmitystoiminto  | Lämmitysteho (nimellisteho)     | kW                | 3,4–14,0 (13,6) |
|                   | Toiminta-alue (ulkolämpötila)   | °C                | -15 ∞ +24       |
|                   | SCOP, lämpökerroin              | kW / kW           | 3,8             |
|                   | Energiatohokkuusluokka          | A–E               | A               |
| Jäähdytystoiminto | Jäähdytysteho (nimellisteho)    | kW                | 3,0–13,0 (12,0) |
|                   | Toiminta-alue (ulkolämpötila)   | °C                | +10 ∞ +43       |
|                   | SEER, energiatohokkuuskerroin   | kW / kW           | 5,1             |
|                   | Energiatohokkuusluokka          | A–E               | A               |
| Sisäyksikkö       | Mitat, k x l x s                | mm                | 1870x581x395    |
|                   | Paino                           | kg                | 58              |
|                   | Äänenpaine (min-max)            | dB (A)            | 45–52           |
|                   | Ilmavirta (max)                 | m <sup>3</sup> /h | 1850            |
|                   | Nimellisvirta, maksimi          | A                 | 0,30            |
| Ulkoyksikkö       | Mitat, k x l x s                | mm                | 1250x1018x412   |
|                   | Paino                           | kg                | 94              |
|                   | Äänenpaine maksimi (1 m päästä) | dB(A)             | 63              |
|                   | IP-luokitus                     | Moisture class    | IP24            |
|                   | Nimellisvirta, maksimi          | A                 | 3 x 9,5         |
| Asennustiedot     | Nesteputken halkaisija          | mm (tuumaa)       | 9,52 (3/8")     |
|                   | Kaasuputken halkaisija          | mm (tuumaa)       | 15,9 (5/8")     |
|                   | Maksimi putkipituus             | m                 | 30              |
|                   | Maksimi korkeusero              | m                 | 20              |
|                   | Lisätäyttö, 5 m jälkeen         | g/m               | 50              |
|                   | Jännite, vaihe/taajuus          | V,Vaihe/Hz        | 380-415, 3/50   |
|                   | Kylmäaine                       | tyyppi (määrä)    | R410 (3,5kg)    |
| Lisävarusteet     | Kondenssivesipumppu             |                   | VCC-20S         |

Scanvarm Oy Ab takaa toimivan jälkimarkkinoinnin, kuten varaosien saatavuuden ja toimivan huoltopalvelun vähintään 10 vuodeksi kaikille maahantuomilleen laitteille.

### Jälleenmyyjä

# SCANVARM

Juvanmalmintie 11  
02970 Espoo  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanvarm.fi  
www.scanvarm.fi

**SoG**  
SCANOFFICE GROUP

CE  
Oikeus muutoksiin pidätetään.